

CIO351

Adresli Giriş Kontrol Modülü



Genel Özellikler

- Menvier kontrol panellerini desteklemek için geniş bir arayüz yelpazesi mevcuttur.
- CIO351 3 kanallı Giriş / Çıkış ünitesi, yangın sistemi ile hemşire çağrı sistemleri veya erişim kontrol sistemleri gibi diğer ekipmanlar arasında basit bir iletişim sağlar. Açık kontak ve kapalı kontak çalışabilmektedir.
- Hızlı ve kolay kurulum
- Kolay adreslenir.
- 3 ayrı giriş ve 3 ayrı çıkış
- Açık ve kısa devreler için izlenen girişler.
- Entegre kısa devre izolatörü
- Tak ve çalıştır özel adresleme gerekmez.
- Dahili kısa devre izolatörü ek donanım gerektirmez.
- Ünite 3 giriş, 3 çıkış alır (ekipman ve kurulum tasarrufunu izlemek ve kontrol etmek için sadece 1 adres gereklidir.)

CIO351

Adresli Giriş Kontrol Modülü

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier CIO351 Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt17 & Pt18 2005
Tanımlama	
Çalışma Gerilimi	18V dc ila 30V dc
Pasif Akım	310µA
Maksimum Switch Gerilimi	50V ac veya 30V dc
Çıkış Rölesi Kontak Değeri	30V dirençli 1A, 0,5A endüktif
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila + 60°C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 95 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	PC/ABS
Boyutlar	129mm x 180mm x 60mm
Net Ağırlık	0.23kg
Koruma Sertifikası	IP40
Uygunluk	
Cooper Akıllı Adresli Yangın Sistemleri	

