

DF60004G

4 Loop Adresli Yangın Paneli



Genel Özellikler

- 1, 2 ve 4 loop versiyonları
- Kolay otomatik adresleme
- Tam ağ özelliği
- Opsiyonel entegre yazıcı
- Dahili akü ve güç kaynağı
- Loop başına 200 adres
- Dahili sıcaklık dengelemeli şarj cihazı akü kapasitesini kontrol eder.
- Basit son kullanıcı arayüzü
- Uyumlu yardımcı ürünler yelpazesi
- Kolay tasarım
- Sistem Bütünlüğü
- Akü ömrü uzatılabilir.

DF60004G


4 Loop Adresli Yangın Paneli

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier DF60004G Teknik Özellikleri
Açıklama	4 loop kontrol paneli
Standartlar	En54 Pt2 & Pt4 1998; EN50130 Pt4 1996, EN50130-4
Tanımlama	
Loop Sayısı	4
Loop Başına Adresler	200
Konvansiyonel Siren Devrelerinin Sayısı	4 açık ve kısa devre için izlenir
Yardımcı Yangın Ekipmanları Çıkışı (İzlenen)	24V 30mA (maks.)
Yardımcı Arıza Koruma Ekipmanı Çıkışı (İzlenen)	24V 30mA (maks.)
Yardımcı Arıza Yönlendirme Ekipmanı Çıkışı (İzlenen)	12 V dc 30mA
Sistem Çalışma Gerilimi	24V dc (nom)
Şebeke Giriş Beslemesi	230V ac% +1 / -% 15
Sınıf Değişim Tesisi	Harici kontakların bağlantısı için terminaller, giriş arayüzü ile de başlatılabilir
Yardımcı Röle	Yangın durumunda 1 takım değiştirme kontağı çalışır
Çıkış Portları	Tekrarlayıcıların vb. Bağlantısı için RS485, RS232
Bekleme Süresi	Döngü yüklemesine ve pil yapılandırmasına bağlıdır
Akü	2 x 12Ah (standart versiyonlar) 4 x 12Ah (EB versiyonlar)
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-5°C - +40°C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 75 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	Arka - Kutu - Yumuşak Çelik, Ön Kapı - PC / ABS
Boyutlar	Standart Sürümler: 397mm x 497mm x 180mm EB Sürümleri: 397mm x 497mm x 280mm
Net Ağırlık	18kg
Koruma Sertifikası	IP30
Kablo Girişleri	Üst: 31 kablo geçişleri (20mm) Geri: 12 kablo geçişleri (20mm)
Sistem Ağı	126 panele kadar tamamen ağa bağlanabilir (ek ağ kartı gerektirir - panel başına 1)
Diğer Özellikler	4 loop konfigürasyonu bulunan yüksek özellikli akıllı adreslenebilir kontrol panelidir. İşlevselliği basit kullanım ve estetik açıdan hoş bir tasarımla birleştirir. Geniş ekipman kapasitesi, ve geniş kullanıcı kontrol fonksiyonları, ile büyük işletmeler ve endüstriyel uygulamalara kadar çok çeşitli projelerde kullanılabilir. Kurulum süresini en aza indirmek ve manuel adresleme ile ilgili hata olasılığını ortadan kaldırmak için otomatik adresleme kullanır. Bağımsız bir panel olarak veya ağa bağlı bir sistemin parçası olarak çalışabilir. Belirli panellerden gelen mesajların ağ üzerinden iletilip iletilmeyeceği veya yerel olarak kalıp kalmadığı konusunda yapılandırılabilir kontrole izin veren güçlü programlama seçeneklerine sahiptirler. Panelinde entegre güç kaynağı ve aküleri standart olarak panellerle birlikte verilmektedir. Looplarda oluşabilecek kısa devrelere karşı maksimum koruma sağlamak için entegre bir kısa devre izolatörü içeren geniş bir yelpazede uyumlu akıllı adreslenebilir sistem ekipmanlarına sahiptir.

DF60004G

4 Loop Adresli Yangın Paneli



Description	H (mm)	W (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
Standard	395	495	55	125
EB	395	495	55	225

Note: If surface mounting add D1 and D2 to obtain depth dimension.