

HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- Dahili mikrofon
- 3.6mm Sabit Lens (2.8mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	80 m (262.5 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.9
Görüş Açısı	3,6 mm: 100° x 84° x 45° (diyagonal x yatay x dikey)
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft)
Video	

HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Frame Hızı	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H
Çözünürlük	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Elektronik Defog	Mevcut
Mirror	Kapalı/Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Port	
Ses Çıkışı	Tek kanallı dahili mikrofon
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±30% DC
Güç Tüketimi	Maks 4,9W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	

HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Kasa	Mental ön kapak+plastik ana gövde+plastik braket
Boyutlar	198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm
Net Ağırlık	0,27 kg

