IPC-HDBW2231RP-ZAS

2MP WDR IR Dome Network Kamerası IP67 Vandal



Genel Özellikler

- 1/2.8” 2Megapiksel progresif StarvisTM CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 128GB’a kadar mikro SD kart yuvası
- 2.7~13.5mm varifocal lens
- Maks IR LED Uzunluk 30m
- IP67, IK10, PoE

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW2231RP-ZAS Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8” 2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920(H) x1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.006Lux / F1.4 0.005Lux / F1.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 0.04Lux / F1.2 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB’dan fazla
IR Mesafesi	30m’ye kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm

IPC-HDBW2231RP-ZAS

2MP WDR IR Dome Network Kamerası IP67 Vandal

Maks. Diyafram	F1.4
Görüş Açısı	H:106°~29°, V:57°~17°
Odak Kontrolü	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.2m
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Döndürme:0° ~355°
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme (Sobatage), Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği
IVS	Sınır İhlali, Alan ihlali
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Oranı	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	–
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x

IPC-HDBW2231RP-ZAS


2MP WDR IR Dome Network Kamerası IP67 Vandal

Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskelemesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
Bit Hızı	64 ~ 384 kb / sn (G.711A / G.711Mu) 40 kb / sn (G.726) 16 ~ 96 kb / sn (AAC)
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profile S&G, API
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	–
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	–

IPC-HDBW2231RP-ZAS




2MP WDR IR Dome Network Kamerası IP67 Vandal

Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<9W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	φ122mm × 88.9mm
Net Ağırlık	0.4Kg



IPC-HDBW2231RP-ZAS

2MP WDR IR Dome Network Kamerası IP67 Vandal

Junction Mount	Inceiling Mount
PFA137	PFB200C
	
Wall Mount	**Pole Mount**
PFB203W	PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount with Rain Shade	**Pole Mount with Rain Shade**
PFA137+PFA200W	PFA137+PFA152-E+PFA200W
	

IPC-HDBW2231RP-ZAS

2MP WDR IR Dome Network Kamerası IP67 Vandal