

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

4 Megapiksel IR Dome IP Kamera



Genel Özellikler

- 4 MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
- Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 × 1440@25/30 fps'yi destekler
- H.265 codec'i, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
- Dahili IR LED ve maks. aydınlatma mesafesi 40 m'dir.
- ROI, SMART H.264 +/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Maks. 256 G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
- 12 VDC/PoE güç kaynağı.
- IP67 ve IK10 koruması.
- SMD Artı.

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

4 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS-27135 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2,9" CMOS
Maks. Çözünürlük	2688 (Y) × 1520 (D)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1/100000 sn
Minimum Aydınlatma	0,006 lüks@F1,6 (Renkli, 30IRE) 0,0006 lüks@F1,6 (S/B, 30IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık)
S / N Oranı	>56 dB
IR Mesafesi	40 m (131,23 ft) (IR LED)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2 (IR LED'i)
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Yatay Kaydırma: 0°-355° Eğim: 0°-75° Döndürme: 0°-355°
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	f14
Odak Uzaklığı	2,7 mm-13,5 mm
Maks. Açıklık	F1.5
Görüş Açısı	Y: 104°-29°; Dikey: 54°-16°; D: 125°-34°
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0,8 m (2,62 ft)

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

4 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Akıllı Özellikler	
IVS	İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler)
Akıllı arama	Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın
Video	
Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Smart Codec	Akıllı H.265+ Akıllı H.264+
Video Frame Hızı	Ana akış: 2688 × 1520@(1-20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimum değerlerdir. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır.
Görüntü Akış Kapasitesi	2 akış
Çözünürlük	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Akıllı IR	Mevcut

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

4 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskelemesi	4 alan
Ses-Alarm	
Dahili MIC	Mevcut
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj tespiti; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP
ONVIF	ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; ; Milestone;
Kullanıcı / Barındırıcı	6 (Toplam bant genişliği: 36 M)
Depolama	FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği)
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Siber güvenlik	Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

4 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Port	
Ses girişi	1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca – ZAS destekler)
Ses çıkışı	1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca – ZAS destekler)
Alarm Girişi	1 kanal girişi: 5mA 3V-5V DC (Yalnızca – ZAS destekler)
Alarm Çıkışı	1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca – ZAS destekler)
Güç	
Güç Kaynağı	12 VDC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	-ZS: Temel: 2,3 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR +IR açık): 6,4 W (12 VDC); 7,6 W (PoE) -ZAS: Temel: 2,3 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR +IR açık): 6,5 W (12 VDC); 7,7 W (PoE)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 °C ila +60 °C (-22 °F ila +140 °F)
Dayanıklılık Koşulları	-40 °C ila +60 °C (-40°F ila +140°F)
Koruma Sertifikası	IP67; IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	93,4 mm × Φ122 mm (3,68" × Φ4,80")
Net Ağırlık	0,52 kg

IPC-HDBW2441R-ZAS-27135

4 Megapiksel IR Dome IP Kamera

