

IPC-HDW2449T-S-IL

4MP Smart Dual Light Sabit Eyeball WizSense Network Kamera

Genel Özellikler



- 4 MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
- Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 × 1440@25/30 fps'yi destekler
- H.265 codec'i, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
- Dahili IR LED ve maks. aydınlatma mesafesi 30 m'dir.
- ROI, SMART H.264 +/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Maks. 256 G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
- 12 VDC/PoE güç kaynağı.
- IP67 koruması.
- SMD Artı.

IPC-HDW2449T-S-IL

4MP Smart Dual Light Sabit Eyeball WizSense Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDW2449T-S-IL Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2,9" CMOS
Maks. Çözünürlük	2688 (Y) × 1520 (D)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1/100000 sn
Minimum Aydınlatma	0,006 lüks@F1,6 (Renkli, 30IRE) 0,0006 lüks@F1,6 (S/B, 30IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık)
S / N Oranı	>56 dB
IR Mesafesi	30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR); 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1 (IR LED); 1 (Warm light)
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Yatay Kaydırma: 0°-360° Eğim: 0°-78° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm; 3,6 mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	2,8 mm: Y: 95°; Dikey: 52°; D: 114° 3,6 mm: Y: 78°; Dikey: 41°; D: 94°
İris Tipi	Sabit

IPC-HDW2449T-S-IL

4MP Smart Dual Light Sabit Eyeball WizSense Network Kamera

Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft)
DORI	Lens : 2.8 mm Tespit :63.6 m (208.66 ft) Gözlemlemek : 25.4 m (83.33 ft) Tanımak : 12.7 m (41.67 ft) Tanımlamak : 6.4 m (20.99 ft) Lens : 3.6 mm Tespit 85.4 m (280.18 ft) Gözlemlemek : 34.2 m (112.20 ft) Tanımak :17.1 m (56.10 ft) Tanımlamak : 8.5 m (27.89 ft)
Akıllı Özellikler	
IVS	İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespiti destekler)
Akıllı arama	Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın
Video	
Video Sıkıştırma	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
Video Frame Hızı	Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi tutulacaktır.
Görüntü Akış Kapasitesi	2 akışlı
Çözünürlük	4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR

IPC-HDW2449T-S-IL

4MP Smart Dual Light Sabit Eyeball WizSense Network Kamera

Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Akıllı IR	Mevcut
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleymesi	4 alan
Ses-Alarm	
Dahili MIC	Mevcut
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; motor tespit; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
ONVIF	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Kullanıcı / Barındırıcı	6 (Toplam bant genişliği: 36 M)
Depolama	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB)

IPC-HDW2449T-S-IL

4MP Smart Dual Light Sabit Eyeball WizSense Network Kamera

Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Siber güvenlik	Yapılandırma şifreleme;Güvenilir yürütme;Özet;Güvenlik günlükleri;WSSE;Hesap kilitleme;syslog;Video şifreleme;802.1x;IP/MAC filtreleme; HTTPS;Güvenilen yükseltme;Güvenilen önyükeme;X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Güç	
Güç Kaynağı	12 VDC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Temel: 2,1 W (12 VDC); 2,5 W (PoE) Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 4,4 W (12 VDC); 5,2 W (PoE)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F)
Dayanıklılık Koşulları	-40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	İç çekirdek: Metal Kapak: Plastik
Boyutlar	100,9 mm x Ø109,9 mm (3,97" x Ø4,33")
Net Ağırlık	0,37 kg (0.82 lb)

IPC-HDW2449T-S-IL

4MP Smart Dual Light Sabit Eyeball WizSense Network Kamera

