

IPC-HF5442E-E

4MP Starlight Bullet AI Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 1,8 "4 Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 25/30 fps @ 2688 × 1520, 50/60 fps @ 1080 (1920 × 1080)
- WDR (140 dB), Gündüz / Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı (Dahili MIC)
- Otomatik arka odak (ABF)
- Micro SD bellek



IPC-HF5442E-E

4MP Starlight Bullet AI Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF5442E-E Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1,8 "4 Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x 1520 (V)
RAM / ROM	1 GB / 128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 sn - 1 / 100.000 sn
Minimum Aydınlatma	0.002 Lux@F1.5
Led Mesafesi	-
Led Açık / Kapalı Kontrol	-
LED	-
Lens	
Lens Tipi	-
Montaj Tipi	C / CS
Odak Uzaklığı	-
Maks. Açıklık	-
Görüş Açısı	-
Diyafram Tipi	-
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	-
Akıllı Fonksiyonlar	
Yüz Tanıma	Yüz görüntüsü yakalamayı destekleme
Yüz Nitelikleri	Yüz özelliği çıkarma desteği: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Normal, Öfke, Üzgün, Şaşkın, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal
Çevre Koruması	Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insanların tanınması), hızlı hareket, park algılama ve insan toplama
Kişi Sayma	Destek Hattı geçişi / Bölge / Sıraya giren kişi sayma; 4 erişim bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama desteği

IPC-HF5442E-E

4MP Starlight Bullet AI Network Kamera

Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği
Genel Zeka	Terk Edilen / Eksik Nesne
Sıcaklık Haritası	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (alt akış)
Smart Codec	Mevcut
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü görüntü akışı
Çözünürlük	2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) /1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps - 25/30 fps) 2560 × 1440 (1 fps - 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps - 50/60 fps)
	Alt Akış: D1 (1 fps - 25/30 fps) D1 (1 fps - 50/60 fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 fps - 16 fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32 Kb / sn - 8192 Kb / sn H.265: 19 Kb / sn - 8192 Kb / sn
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (140 dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Smart IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °

IPC-HF5442E-E

4MP Starlight Bullet AI Network Kamera

Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskelemesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
ONVIF	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T) , CGI, Milestone, Genetec, P2P
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS; FTP; SFTP Micro SD kart 256 GB
Web Görüntüleyici	IE (IE8'den daha yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12'den daha yeni sürümler)
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Arayüz	
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış, Dahili MIC
RS485	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5V DC 1 kanal Çıkış: 300mA 12V DC
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V (±% 25), AC 24V (±% 25) , PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 9,2 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F)

IPC-HF5442E-E

4MP Starlight Bullet AI Network Kamera

Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	135,4 mm × 74,4 mm × 65,5 mm
Net Ağırlık	0,53 kg

