

IPC-HFW2249TL-S-0360B PRO

2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası



Genel Özellikler

- 2 MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
- Maksimum 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps çıkış verir.
- H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
- Dahili sıcak ışık ve maksimum aydınlatma mesafesi 50 m'dir.
- ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru şekilde algılanmasını destekler)
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
- Maksimum 256 G Micro SD kartı destekler; dahili Mikrofon.
- 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay.
- IP67 koruması.
- SMD Plus

IPC-HFW2249TL-S-0360B PRO

2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW2249TL-S-0360B PRO Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9" CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) ×1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 s - 1/100000 s
Minimum Aydınlatma	0,0006 lux@F1,0
S / N Oranı	> 56 dB
IR Mesafesi	50 m
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Pan : 0°-360° Tilt: 0°-90° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3,6 mm
Maks. Açıklık	F1.0
Görüş Açısı	3,6 mm: Yatay: 81 ° Dikey: 44° Çapraz: 95 °
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 fit)
Akıllı Fonksiyonlar	
Genel IVS Analizi	Tripwire, İzinsiz Giriş
SMD	SMD plus

IPC-HFW2249TL-S-0360B PRO**2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası**

Akıllı arama	Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın.
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Smart Codec	Smart H.265 + / Smart H.264 +
Video Frame Hızı	Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 Kb / sn - 6144 Kb / sn H.265: 12 Kb / sn - 6144 Kb / sn
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Smart IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyesi	4 alan
LDC	Mevcut
Ses	

IPC-HFW2249TL-S-0360B PRO**2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası**

Dahili MIC	Evet
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726
Alarm	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
ONVIF	ONVIF, CGI
Maks. Kullanıcı Erişimi	20
Direkt Depolama	FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP
Web Görüntüleyici	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE
Güç Tüketimi	Temel: 1,5 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Max. : 5.3 W (12 VDC); 6.3 W (PoE) (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal

IPC-HFW2249TL-S-0360B PRO

2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası

Boyutlar	197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm
Net Ağırlık	0,56 kg