

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

3×2 MP Üçlü Görüşlü WizMind IP Çevre Koruma Kamerası



Genel Özellikler

- 3 × 2 MP 1/2,8" CMOS, 1-3 kanalı üzerinden 2 MP (1920 × 1080)@25 fps,
- Kanal 1: 0,0007 lüks@F1.6 (Renkli, 0,0004 lüks@F1.6 (S/B), 3.6 mm 100.4°
Kanal 2: 0,004 lüks@F2.0 (Renkli, 0,0005 lüks@F2.0 (S/B) , 12 mm 29.5°
Kanal 3: 0,008 lüks@F2.8 (Renkli) , 0,0008 lüks@F2.8 (S/B) , 25 mm 14.9°
- H.265, Dahili 8 IR LED ve IR aydınlatma mesafesi 100 m. Kamera,
- Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) ve tetikleyici dahil olmak üzere Çevre Korumasını destekler (iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
- Anormallik tespiti: Hareket algılama,video kurcalama, sahne değiştirme, ses algılama,
- Alarm: 2 giriş, 2 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 1TB Micro SD kartı destekler;
- ePoE, IP67 ve IK10 koruması.

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

3x2 MP Üçlü Görüşlü WizMind IP Çevre Koruma Kamerası

Teknik Özellikler

Dahua IPC-MFW5241T2-E3-ASE Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	Kanal 1-3: 1/2.8" CMOS
Efektif Piksel	Kanal 1-3: 1920 (H) × 1080 (V)
RAM / ROM	4 GB /2 GB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
Minimum Aydınlatma	Kanal 1: 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Kanal 2: 0.004 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Kanal 3: 0.008 lux@F2.8 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F2.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
S / N Oranı	>56 dB
IR Mesafesi	100 m'ye (328,08 ft) kadar (IR)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	8 (IR LED)
Açı Ayarı	Üç eksenli ayar: Pan: 0°-360° Eğim: 0°-70° Döndürme: 0°-360° Mikro PTZ: Eğim: -5°-10°
Gradyanter	Yatay eğim görselleştirilerek montajı kolaylaştırılmıştır.
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	Kanal 1: 3,6 mm Kanal 2: 12 mm Kanal 3: 25 mm
Maks. Açıklık	Kanal 1: F1.6 Kanal 2: F2.0 Kanal 3: F2.8
Görüş Açısı	Kanal1: D: 100,4°; Y: 85,9°; D: 46,7° Kanal2: D: 29,5°; Y: 25,7°; D: 14,4° Kanal3: D: 14,9°; Y: 13°; D: 7,4°

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

3x2 MP Üçlü Görüşlü WizMind IP Çevre Koruma Kamerası

İris Kontrolü	Kanal 1-3: Sabit
DORI	Kanal 1 53.7 m (176.18 ft) 21.5 m (70.54 ft) 10.7 m (35.10 ft) 5.4 m (17.72 ft) Kanal 2 172.4 m (565.62 ft) 69.0 m (226.38 ft) 34.5 m (113.19 ft) 17.2 m (56.43 ft) Kanal 3 331.0 m (1085.96 ft) 132.4 m (434.38 ft) 66.2 m (217.19 ft) 33.1 m (108.60 ft)
Yakın Odak Mesafesi	Kanal 1: 1,1 m (3,61 ft) Kanal 2: 8,6 m (28,22 ft) Kanal 3: 19,6 m (64,30 ft)
Akıllı Fonksiyonlar	
Fonksiyon Notları	Kanal 1-3: Çevre koruma *Alarmlar kanal 1 üzerinden çıkış verir.
IVS	tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler)
Akıllı Arama	Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirir.
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Görüntü Akış Kapasitesi	Kanal 1-3: Ana akış: 1920 × 1080@(1-25 fps) alt akış: 704 × 576@(1-25 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır.
Çözünürlük	Kanal 1-3: 1080p (1920 × 1080)
Akış Yeteneği	2 akış
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	Kanal 1-3: H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

3x2 MP Üçlü Görüşlü WizMind IP Çevre Koruma Kamerası

Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 Bölge)
Sahne Öz-uyarlaması (SSA)	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Defog	Mevcut
Özel Alan Maskelemesi	8 alan
Ses	
Dahili MIC	Evet, dahili çift mikrofon
Dahili Hoparlör	Evet, dahili hoparlör
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Alarm	
Alarm	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; güvenlik istisnası; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm.
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK and API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

3x2 MP Üçlü Görüşlü WizMind IP Çevre Koruma Kamerası

Siber Güvenlik	Video şifrelemesi;Ürün yazılımı şifrelemesi;Yapılandırma şifrelemesi;Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyüklemesi;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı
Birlikte çalışabilirlik	ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CG
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 (Total bandwidth: 80 M)
Depolama	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 1 TB); NAS
Web Görüntüleyici	IE: IE 9 and later Edge: Edge 79 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox: Firefox 88 and later
Yazılım Yönetimi	Yönetim Yazılımı
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Port	
RS-485	1 (baud rate range: 1200 bps-115200 bps)
Ses Girişi	1 kanal (RCA portu)
Ses Çıkışı	1 kanal (RCA portu)
Alarm Girişi	2 kanal: ıslak temas, 5 mA 3-5 VDC
Alarm Çıkışı	2 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC
Güç Çıkışı	12 VDC güç çıkışı, maks. akım 165 mA, tepe akımı 700 mA

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

3x2 MP Üçlü Görüşlü WizMind IP Çevre Koruma Kamerası

Güç	
Güç Kaynağı	12 VDC ($\pm 30\%$); PoE+(802.3at); ePoE
Çift Güç Yedekleme	Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında, bunlardan birini çıkarın. Cihaz çalışmaya devam edecek, ancak yeniden başlatılmayacaktır.
Güç Tüketimi	Temel: 4,3 W (12 VDC); 5,5 W (PoE) Maks.: 22,1 W (12 VDC); 23,6 W (PoE) (zeka açık + IR açık + hoparlör açık)
Çevre	
Çalışma Koşulları	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Dayanıklılık Koşulları	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Koruma	IP67; IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	278.6 mm $\times$ 124.0 mm $\times$ 140.4 mm (10.97" $\times$ 4.88" $\times$ 5.53") (L $\times$ W $\times$ H)
Net Ağırlık	2.4 kg (5.29 lb)

