

ITC215-PW6M-IRLZF-B

Access ANPR Kamera

Genel Özellikler



- 7/24 araç bilgilerinin derinlemesine çıkarılması ve analizi için yüksek performanslı CMOS görüntü sensörü ve işlemcisini benimser.
- Plakasız araçların ve araç modelinin, araç logosunun, araç serisinin, araç renginin ve daha fazlasının doğru şekilde tanınması için derin öğrenme algoritmasını benimser.
- Çeşitli sinyal, veri ve iletişim arayüzleri; bariyer gibi ekstra cihazlara bağlanmayı destekler.
- Basitleştirilmiş kurulum için dahili LED aydınlatıcı
- Kurulum ve devreye alma için kolay motorize varifocal lens
- Düşük güç tüketimli entegre tasarım ve IP67

ITC215-PW6M-IRLZF-B

Access ANPR Kamera

Teknik Özellikler

Dahua ITC215-PW6M-IRLZF-B Teknik Özellikleri	
Temel	
Aydınlatıcı Numarası	6 IR aydınlatıcı, ayarlanabilir parlaklık
Görüntü Sensörü	1 / 2,8" CMOS
Görüntü Çözünürlüğü	1920 × 1080 (OSD siyah şerit hariç)
Video Çözünürlüğü	Ana akış: 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) Alt akış: 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576, 704 × 480) / CIF (352 × 288, 352 × 240)
Video Frame Hızı	PAL: Ana akış (1920 × 1080 @ 25fps, 1280 × 720 @ 25fps), alt akış (1280 × 720 @ 25fps, 704 × 576 @ 25fps, 352 × 288 @ 25fps) NTSC: Ana akış (1920 × 1080 @ 30fps, 1280 × 720 @ 30fps), alt akış (1280 × 720 @ 30fps, 704 × 408 @ 30fps, 352 × 240 @ 30fps)
Bit Hızı	H.264B: 32Kbps - 32768Kbps H.264M: 32Kbps - 32768Kbps H.264H: 32Kbps - 32768Kbps H.265: 32Kbps - 32768Kbps MJPEG: 512Kbps - 65536Kbps
Video Sıkıştırma	H.264B / H.264M / H.264H / H.265 / MJPEG
Resim Kodlama Formatı	JPEG
Parazit Azaltma	3DNR
Beyaz Dengesi	Tam otomatik, otomatik renk sıcaklığı aralığı, özelleştirilmiş renk sıcaklığı
Elektronik Shutter Hızı	1 / 50-1 / 10000, otomatik veya manuel
WDR	96 db
Kenar Geliştirme	Mevcut
Pozlama Modu	Tam otomatik, özelleştirilmiş otomatik, özelleştirilmiş
İris Kontrolü	Otomatik iris (G: 1,6 - T: 3,3)
Verim	
Tetik Modu	Video algılama; G / Ç bobini; video algılama ve G / Ç bobini
Shutter	Tek shutter
Depolama	1 dahili TF kart port. Kingston 16G, 32G, 64G ve 128G'yi destekler; Dahua 16G, 32G, 64G ve 128G; SanDisk 16G, 32G, 64G ve 128G
Görüntü Kurcalama Önleme	Mevcut. Video / resim, filigran ve doğrulama yoluyla kontrol edilebilir

ITC215-PW6M-IRLZF-B

Access ANPR Kamera

Görüş Alanı	Yatay: 108,1 ° (G) -30,3 ° (T); Dikey: 56,3 ° (G) -17,1 ° (T); Çapraz: 130,9 ° (G) -34,8 ° (T)
Aydınlatma Mesafesi	12 m (39,37 ft)
Çekim Menzili	3 m - 6 m (9,84 ft - 19,69 ft)
Algılanan Şerit Genişliği	3 m -4 m (9,84 ft - 13,12 ft)
Min. Ortam Aydınlatması	0.002 Lux. Aydınlatıcı, aydınlatma için kamera ile birlikte tasarlanmıştır.
Kameranın Algıladığı Maksimum Hız	30 km / saat
Alarm Olayı	Depolama kartı olmaması, yeterli depolama alanı olmaması, depolama kartı hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması ve yetkisiz erişim durumunda alarm
Güvenlik	Yetkili kullanıcı adı ve şifre, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x ve ağ erişim kontrolü
OSD Yerleşimi	Zaman, adres (kanal konumu), şerit (numara / yön), plaka (numara ve renk), araç (hız, renk, tür) destekler.
Otomatik Network Yenileme (ANR)	Mevcut. Platform / FTP
Otomatik Kayıt	Mevcut
Akıllı Fonksiyonlar	
Araç Algılama	Araç yakalama oranı $\geq$ % 99
Araç Tanıma	Araç tipi, araç logosu, araç serisi, araç rengi,plaka, sürücü ve ön koltuk yolcu ve plakasız araç özelliklerinin tanınmasını destekler . Araç tanıma oranı $\geq$ % 95
Video Meta Verileri	Mevcut
Akıllı Parça Çerçevesi	Akıllı çerçeve ekranı. Araç plakası ve araç yolunu görüntülemeyi destekler.
Port	
Lens Yuvası	Ø14
Analog Çıkış	1
Network	1 100 / 1000M Ethernet port (RJ-45)
RS-485	2
RS-232	1
Alarm Girişi	3, optokuplör girişi (açma-kapama girişi)
Alarm Çıkışı	3 port. 2 kanallı optokuplör çıkışı, bariyer gibi cihazlara bağlanabilen 1 kanallı röle çıkışı

ITC215-PW6M-IRLZF-B

Access ANPR Kamera

Ses Girişi	1 kanallı RCA port
Ses Çıkışı	1 kanallı RCA port
Genel	
Güç Kaynağı	12V DC, 24V AC, PoE +
Güç Tüketimi	<20W
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ila + 65 ° C (-22 ° F ila +149 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem (yoğunlaşma yok)
Muhafaza	Metal ve plastik
Koruma Sertifikası	IP67
Boyutlar	486,7 mm × 124,3 mm × 185,5 mm
Net Ağırlığı	1,9 kg
Kurulum	Braket ile takılı
Lens	3,2 mm -10,5 mm
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS