MNVR4104-GFW

4 Kanal POE 1 HDD Mobil Video Kaydedici

Genel Özellikler

- 4 kanal POE IP kamera girişi desteği
- H.265/smart H.265 video sıkıştırma desteği
- 4 kanal 4MP gerçek zamanlı kayıt desteği
- VGA, TV, HDMI eşzamanlı video çıkışı
- 1 HDD, 3 USB2.0 desteği
- Aviation konektörü
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS

MNVR4104-GFW

4 Kanal POE 1 HDD Mobil Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua MNVR4104-GFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 Kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2TV,1 HDMI
Çözünürlük	800×600
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskelemesi	4 dikdörtgen bölge (her kamera)
OSD	Kanal adı, saat, GPS, lisans numarası
Kayıt	
Video Sıkıştırma	H.265/akıllı H.265 /H.264/akıllı H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/PCM
Çözünürlük	4 kanal@4MP gerçek zamanlı kayıt
Kayıt Modu	Manuel, Program(Normal(Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1~120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri:396(PAL:22×18,NTSC:22×15), Video Kaybı ve Kurcalama
Alarm Girişi	9 kanal, Alarm1–8 yerel alarm girişidir, Alarm 9 darbe girişidir.
Alarm Çıkışı	2 kanal, 1 röle çıkışı, 1 Kontrol edilebilir 12V çıkış
Playback ve Yedekleme	
Playback	1
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (saniyeye kadar doğru)

MNVR4104-GFW

4 Kanal POE 1 HDD Mobil Video Kaydedici

Playback Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı/Ağ
Depolama	
Dahili HDD	1 HDD
Hafıza Kartı	1 SD kart, 256 GB'a kadar
Network	
Ethernet	RJ-45 Port (10/100Mbps)
Kablosuz Network	Dahili 3G/4G/Wi-Fi modülü
GPS	Dahili yüksek hassasiyetli GPS modülü
Network İşlevi	TCP/IP, UDP, DHCP, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Yardımcı Arayüz	
USB	3 USB2.0
RS232	3 Port
RS485	2 Port
Isıtıcı	Opsiyonel
Genel	
Güç Kaynağı	DC 6V~36V
Güç Tüketimi	<10,2W (HDD'siz)
Çalışma Koşulları	-30°C (ısıtıcılı)~ +70°C (-22°F ~ +158°F)
Çalışma Nemi	%10 ~ %90 BN
Boyutlar	180mm×190mm×50mm
Net Ağırlık (HDD'siz)	1,92Kg
Sertifikalar	
CE	FCC
EN50155	ISO7637-2
ISO16750	BIS
E-mark	EN45545-2

MNVR4104-GFW

4 Kanal POE 1 HDD Mobil Video Kaydedici