

OK - 2031

IP68 IR LEDli Paslanmaz Çelik Kamera Muhafazası.

Genel Özellikler



- 304/316L Paslanmaz çelik
- IP68 rated·Çift Exproof işaretlemesi:EXd & DIP
- Opsiyonel olarak güneşlik, ısıtıcı, soğutma kiti
- Voltaj:AC100-240V, AC24V, POE
- Isıtıcı modül: Camın buğulanmasını ve donmasını önler.
- Yüksek sıcaklık için iç soğutma modülü
- Camın kendi kendini temizlemesi için isteğe bağlı Silecek sistemi.
- Gece görüşü için kızılötesi ışıklar.
- Gas zone 1, 2, dust zone 21, 22 için uygundur

OK - 2031

IP68 IR LEDli Paslanmaz Çelik Kamera Muhafazası.

Teknik Özellikler

Model	OK - 2031 Teknik Özellikleri
Muhafaza Versiyonu	M versiyon
Atmosferik Basınç	80KPa~106Kpa
Ortam Sıcaklığı	-20°C~+60°C / -50~65°C
Nem	≤95% ~+25°C
Ex-proof işareti	Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
Sertifika	
CNEX sertifika no.	CNEx21.0134X
Giriş Koruma	AC100-240V,AC24V, POE
Voltaaj	AC100-240V, AC24V, 50/60Hz
Cam	Güçlendirilmiş temperli cam
İç Boyutu	300*75*75mm
Kamera için yük boyutu	210*75*75mm
Muhafaza Boyutu	416.5*166*258
Genel	
Toplam Ağırlık	12KG
IR LED Mesafesi	100m
Materyal	Paslanmaz Çelik 304 veya Paslanmaz Çelik 316L
Kablo Çıkış Soketi	2adt G3/4 or M25*1.5 or M27*1.25
Güneşlik	-
Silecek	-

OK - 2031

IP68 IR LEDli Paslanmaz Çelik Kamera Muhafazası.

