| Model | Dahua OTC 202T Teknik Özellikleri |
|---|---|
| **Optical Index** | |
| Fiziksel Port | FC port, Single-mode fiber |
| İletim Mesafesi | 0-20km |
| Giriş/ Çıkış Dalga Boyu | Verici: 1310nm gönderim 1550nm alma |
| **HDCVI Video İndeksi** | |
| Veri Giriş Seviyesi | >500mVp-p |
| Alıcı Çıkış Seviyesi | 1Vp-p |
| Giriş Otomatik Kablo Dengesi | 1080p: 75-5 koaksiyel destek 300m<br>720p: 75-5 koaksiyel destek 500m |
| Verici Giriş Relection Kaybı | >15dB |
| Giriş / Çıkış Empedansı | 75Ω |
| Fiziksel Port | BNC port |
| Giriş/Çıkış Port Numarası | Verici: 2 * BNC, 1 * RS485 |
| Video Bant Genişliği | 45MHz |
| Örnekleme Bant Genişliği | 10bit |
| Örnekleme Frekansı | 108MHz |
| **HDCVI Koaksiyel Kontrol Data İndeksi** | |
| Çalışma Modu | Half-dual |
| Hata Oranı | $<10^{-9}$ |
| Bant Hızı | 1200-9600bps |
| **Diğer Özellikler** | |
| Gösterge | Işık Bağlayıcı, Güç, Veri, Video Kaynağı Gösterges |
| Güç | DC12V 1A |
| Güç Tüketimi | ≤8W |
| Sıcaklık | -40 ~ 75ºC |
| Nem | 10%~90% RH |
| Net Ağırlık | 610g |
| Boyutlar | 162mm×136.4mm×30mm |

| | |
|---|---|
| Montaj | Duvara montaj |