

## PFS3006-4GT-60

### 4 Port PoE ile 6 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

#### Genel Özellikler

- Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0'a (sürüm 2.0) uygulanabilir.
- Smart PoE
- Hi-PoE 60W (turuncu port)
- Uzun mesafe PoE
- PoE watchdog
- Tümüyle giga port
- Geniş çalışma sıcaklığı



## PFS3006-4GT-60

### 4 Port PoE ile 6 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

#### Teknik Özellikler

| Model                   | Dahua PFS3006-4GT-60 Teknik Özellikleri                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet Port           | Port 1-4 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE)<br>Port 5-6 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
| PoE Bütçesi             | Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Toplam 60W                                                |
| Güç Tüketimi            | Rölantide: 0,96 W<br>Tam yük: 60 W                                                               |
| Standartlara Uygunluk   | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x                                                   |
| PoE Protokolü           | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE                                                                 |
| Güç Kaynağı Pimi        | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)                                                                 |
| Uzun Mesafe             | 250 m uzun mesafe PoE iletimi                                                                    |
| PoE Güç Yönetimi        | Mevcut                                                                                           |
| PoE Watchdog            | Mevcut                                                                                           |
| Switch Kapasitesi       | 14 Gb/sn                                                                                         |
| Paket Yönlendirme Hızı  | 8.928 Mb/sn                                                                                      |
| Paket Tampon Belleği    | 1 Mbit                                                                                           |
| MAC Adres Tablosu       | 2 bin                                                                                            |
| Akış Kontrolü           | Varsayılan olarak etkinleştir                                                                    |
| Çalışma Sıcaklığı       | -10 °C ila 55 °C (+14°F ila +131°F)                                                              |
| Uygulama Nemi           | %5-%95 (BN)                                                                                      |
| <b>Genel Özellikler</b> |                                                                                                  |
| Güç Girişi              | 48 V – 57 V DC                                                                                   |
| Aydınlatma Koruması     | Ortak mod: 4 kV<br>Diferansiyel modu: 2 kV                                                       |
| ESD Koruması            | Hava tahliyesi: 8 kV<br>Kontak deşarjı: 6 kV                                                     |
| Duvara Montaj Kurulumu  | Mevcut                                                                                           |

## PFS3006-4GT-60

### 4 Port PoE ile 6 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Hırsızlığa Karşı Kilit Deliği | Mevcut                 |
| Net Ağırlık                   | 0,30 kg                |
| Boyutlar                      | 130 mm × 85 mm × 26 mm |

