Model	Dahua PFS4428-24GT-370 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	24 * 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) 4 * 1000 Base-X
PoE Güç Tüketimi	Her güç ≤30W Toplam ≤370W
PoE Protokolü	IEEE802.3af IEEE802.3at
PoE	370W
Switch Kapasitesi	56Gbps
Paket İletme Oranı	41.66Mpps
Paket Bellek	4.1Mb
Nem	10%~ 90%
Güç Kaynağı	AC 100~ 240V
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 2KV Diferansiyel Mod 500V
Çalışma Koşulları	-10 ℃ ~ 55 ℃
Net Ağırlık	3.85kg
Boyutlar	440mmX260mmX44mm
Aksesuarlar	
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu
Hizmet Özellikleri	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / admin
	IP Adresi: 192.168.1.110/24
MAC Tablosu	8K
VLAN	802.1Q
Port Toplama	Manuel Toplama
Mirror	Birden çok port mirroring mevcut

Akış Kontrolü	Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut
	PAUSE çerçevesine dayalı tam dubleks mevcut
Multicast	IGMP Snooping
Hizmet Kalitesi	Diff-Serv QoS'sini Destekleme
	Her port, 4 çıkışı destekler
	802.1p / DSCP öncelik eşleştirmesini destekleme
Güvenlik Özellikleri	Donanım, porta dayalı IP + MAC bağlamayı destekler
	IP kaynak adres korumasını destekleme
	ARP algılamayı destekleme
Sistem Bakımı	Yapılandırma dosyası yükleme/indirme mevcut
	Güncellenmiş Paket yükleme mevcut
	Sistemi günlükleme mevcut
Network Yönetimi	WEB (http protokolü)