

S5436-24GF8GT4XF

36 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE SFP + 8GE + 4x10G SFP)

Genel Özellikler

- Tüm gigabit port tasarımı (10 gigabit uplink portu).
- Port 1-24: 24 × SFP 100/1000 Mbps,
Port 25-32: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps,
Port 33-36: 4 × SFP+ 1/10 Gbps
- STP, RSTP ve ERPS'yi destekler.
- IEEE802.1Q tabanlı VLAN yapılandırması. Statik bağlantı toplama ve statik LACP.



S5436-24GF8GT4XF

36 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE SFP + 8GE + 4x10G SFP)

Teknik Özellikler

Model	Dahua S5436-24GF8GT4XF Teknik Özellikleri
Layer	Layer 2
Yönetim Port	1 Konsol port
Fonksiyon Açıklaması	Port 1-24: 24 × SFP 100/1000 Mbps Port 25-32: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Port 33-36: 4 × SFP+ 1/10 Gbps
Switch Kapasite	144 Gbps
Paket Forward Oranı	107.136 Mpps
Çalışma Koşulları	-20 °C to +55 °C (-4 °F to +131 °F)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ~ 70 ° C
Nem	% 5 ~% 95 Yoğuşmasız
Güç Kaynağı	2 dahili güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A Maks.
Statik Koruma	Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV
Yıldırımdan Korunma	Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV
Boyutlar	440 mm × 308.3 mm × 44.0 mm (17.32" × 12.14" × 1.73") (L × W × H)
Net Ağırlık	5.3 kg (11.68 lb)
Giriş Voltajı	AC: 110 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi	Boşta yük: 23,8 W Tam yük: ≤ 100 W
Hata ayıklama	1 × Konsol portu
Reset Button	1
Hizmet Özellikleri	
Protokol Standardı	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad

S5436-24GF8GT4XF

36 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE SFP + 8GE + 4x10G SFP)

MAC Tablo	32K
VLAN	4094
VLAN Arayüzü	10
Jumbo Frame	12288 Byte
Özellik	
Ethernet Döngü Koruması	STP/RSTP/ERPS
VLAN İşlevi	Port-based VLAN
Bağlantı Toplama	LACP Statik bağlantı toplama Dinamik bağlantı toplama
Bağlantı Noktası Özelliği	IEEE 802.3x akış kontrolü Bilinmeyen tekli yayın bastırma Çoklu yayın fırtına kontrolü Yayın fırtına kontrolü
IEEE 802.3x Flow Control	Mevcut
Multicast	IGMP Snooping
Güvenilirlik	LLDP
Yönlendirme	Statik yönlendirme
DHCP İşlevi	DHCP İstemcisi

S5436-24GF8GT4XF

36 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE SFP + 8GE + 4x10G SFP)

Güvenlik	802.1X Port isolation Radius HTTPS
QoS/ACL	SP/WRR kuyruk zamanlaması 802.1p ve DSCP öncelik eşlemesi Bağlantı noktası hız sınırı
Ekipman Yönetimi	Bulut yönetimi Web SNMP V1/V2C/V3 NTP Günlükler Ping
Genel	
Paket listesi	1 x Kullanım Kılavuzu; 1 x Yasal ve Düzenleyici Bilgiler 1 x Garanti Kartı 1 x Tehlikeli Maddeler Listesi 1 x Güç Kablosu 1 x Raf Montaj Kiti



Panels

