

SD49225GB-HNR

2 MP 25x Starlight PTZ Kamera



Genel Özellikler

- 4.8mm-120mm Lenss, 25x Optik Zoom, 1 / 2.8 " CMOS
- 0.005 Lux@F1.6 Renkli, B/W: 0.0005 lux@F1.6,0
- BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SMD PLUS , Auto Tracking(Oto-Takip)
- 100m IR mesafesi,
- Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı)
- SMD PLUS
- IP66

SD49225GB-HNR

2 MP 25x Starlight PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua SD49225GB-HNR Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Piksel	2 MP
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) × 1080 (D)
ROM	4 GB
RAM	1 GB
Elektronik Shutter Hızı	1/1s~1/30000s
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR on)
IR Mesafesi	100 m (328.08 ft) (IR)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Zoom Prio; Manual; Auto; Off
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4.8 mm-120 mm
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı	F1.6-F3.5
Görüş Açısı	Y: 58.5°-2.8°; Dikey:33.2°-1.5°; D: 67.5°-3.2°
Optik Zoom	25x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0.1 m-1.5 m (0.33 ft-4.92 ft)
İris Kontrolü	Otomatik
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ila 360° Tilt: -15° ila +90°, otomatik çevirme 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°-200°/s Tilt: 0.1°-120°/s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s

SD49225GB-HNR

2 MP 25x Starlight PTZ Kamera

Preset	300
Tur	8 (tur başına en fazla 32 preset)
Pattern	5
Tarama	5
Kapatma Belleği	Mevcut
Boşta Hareket	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD
Yapay Zeka	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormallliği.
IVS	Nesne Terk Edildi/Eksik
IVS (Çevre Koruması)	Tripwire; izinsiz giriş; çit geçiş tespiti; başıboş dolaşmanın tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantı takibi
Yüz Tanıma	Mevcut
Otomatik Takip	Mevcut
SMD	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana akış: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF@ (1-25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Hızı	H264: 64-10,496 Kbps H265: 25-6,400 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut

SD49225GB-HNR

2 MP 25x Starlight PTZ Kamera

Beyaz Dengesi	Otomatik/iç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D NR; 3D NR
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Elektronik
Ultra Defog (Anti Sis)	Elektronik
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	Aynı görünümde 24 adede kadar alan ve 8 adede kadar alan
S / N Oranı	≥ 55 dB
Ses	
Sıkıştırma	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Network	
Network Port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
ONVIF	RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Kullanıcı / Barındırıcı	20 (Toplam bant genişliği 64M)
Direkt Depolama	Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS
Web Görüntüleyici	IE 9 ve sonraki sürümleri Chrome 41 ve sonraki sürümleri Firefox 50 ve sonraki sürümleri iOS 10 ve sonraki sürümleri
Yazılım Yönetimi	DSS;DSS Pro
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1

SD49225GB-HNR

2 MP 25x Starlight PTZ Kamera

Port	
Alarm G / Ç	2/1
Ses G/Ç	1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel)
Alarm Bağlantısı	Esir almak; kayıt; eposta gönder; önceden ayarlanmış; tur; model; alarm dijital girişi
Alarm Olayı	Hareket/Kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti
Genel	
Güç Kaynağı	12 VDC/3A±10% PoE (802.3at)
Güç Tüketimi	Temel: 9W Maks: 20W
Çalışma Koşulları	-40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)
Çalışma Nemi	≤% 95 bağıl nem
Koruma Sertifikası	IP66, TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma
Boyutlar	270.4 mm × Ø160 mm (10.65" × Ø6.30")
Net Ağırlık	3.9 kg (8.60 lb)

SD49225GB-HNR

2 MP 25x Starlight PTZ Kamera

