Model	Dahua SD59432XA-HNR Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ STARVIS™ CMOS
Piksel	4 MP
Maks. Çözünürlük	2560 (Y) x 1440 (D)
ROM	4GB
RAM	1GB
Elektronik Shutter Hızı	1/3–1/30 , 000 sn
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux@F1.3 S/B: 0.0005 Lux@F1.3 0 Lux (IR ışığı)
IR Mesafesi	150 m (492,13 ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Zoom Prio / Manuel / SmartIR
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4,9 mm–156 mm
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı	F1.35–F4.4
Görüş Açısı	Y: 68.3°–2.2°; V: 38.9°–1.3°; D: 68.3°–1.4°
Optik Zoom	32x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft)
İris Kontrolü	Otomatik / Manuel
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0°–360°; Eğim: -10°–+90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	300
Tur	8 (tur başına en fazla 32 ön ayar)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut

Kapatma Belleği	Mevcut
Boşta Hareket	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, network bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormalliği
IVS	Nesne bırakılması / eksik nesne
Yapay Zeka	
Akıllı Yakalama	İnsan, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalama desteklenir.
Çevre Koruması	Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetikleme desteklenir. Hayvanların, yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesi desteklenir.
SMD PLUS	Mevcut
Otomatik Takip	Mevcut
Yüz Tanıma	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG (alt akış)
Görüntü Akış Kapasitesi	3’lü akış
Çözünürlük	4M (2560 × 1440)/3M (2048 × 1536)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 960)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana akış: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 720P (1–25/30 fps)
Bit Hızı Kontrolü	Değişken Bit Hızı/Sabit Bit Hızı
Bit Hızı	H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal / Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Elektronik
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/180°
Özel Alan Maskelemesi	24 alana kadar
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
Ses	
Sıkıştırma	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Katman2
Port	
Ses G/Ç	1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel)
Alarm G/Ç	2/1
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP
ONVIF	ONVIF Profili S & G & T; CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Kullanıcı / Barındırıcı	19 (Toplam bant genişliği 48M)
Direkt Depolama	FTP; Mikro SD kart (256G); P2P
Web Görüntüleyici	IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 42 ve daha eski sürümler Firefox 52 ve daha eski sürümler Safari
Yazılım Yönetimi	Smart Player Smart PSS DSS Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Genel	
Güç Kaynağı	DC 24 V/2,5 A ± %25; PoE+(802.3at)
Güç Tüketimi	11 W 24 W (IR açık)
Çalışma Koşulları	–40 ° C ila + 70 ° C (–40 ° F ila + 158 ° F)

Çalışma Nemi	≤% 95 bağıl nem
Koruma Sertifikası	IP66; TVS 6000 V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması
Boyutlar	Φ186 mm x 309 mm
Net Ağırlık	3,9 kg
Kasa	Metal