SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 2.8 “2Megapiksel STARVIS ™ CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- Hi-PoE mevcut
- IR 200m’ye kadar mesafe
- IP67 , IK10



Teknik Özellikler

Dahua SD6AE240V-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 “STARVIS ™ CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.2; B / W: 0.0005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR)
S / N Oranı	56 dB’den fazla
IR Mesafesi	200m’ye (656ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 180mm
Maks. Açıklık	F1.2 ~ F3.5
Görüş Açısı	H: 67.5 ° ~ 1.7 °
Optik Zoom	40x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Yakın Odak Mesafesi		100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip		
Pan / Tilt / Flip		Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı		Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Ayarlanabilir Hız		Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s
Presets		300
PTZ Modu		5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı		İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
PTZ Boşta İken		Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Eylem Durumu		Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme
Protokol		DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar		
Etkinlik Tetikleyici		Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
Otomatik İzleme		Mevcut
IVS		Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar		Yüz Algılama, Isı Haritası
Video		
Sıkıştırma		H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi		3'lü akış
Çözünürlük		1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış	1080P/1.3M/720P((1~50/60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 / (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü		CBR / VBR
Bit Oranı		H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (140dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Optik Defog	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskelemesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Kenar Depolama Alanı	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240 (mm) x 382 (mm)
Net Ağırlık	6.75kg

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera



