

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 2.8 "2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- Hi-PoE mevcut
- IR 200m'ye kadar mesafe
- IP67 , IK10



SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua SD6AE240V-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.2; B / W: 0.0005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR)
S / N Oranı	56 dB'den fazla
IR Mesafesi	200m'ye (656ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 180mm
Maks. Açıklık	F1.2 ~ F3.5
Görüş Açısı	H: 67.5 ° ~ 1.7 °
Optik Zoom	40x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s
Presets	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Eylem Durumu	Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Protokol		DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonksiyonlar			
Etkinlik Tetikleyici		Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği	
Otomatik İzleme		Mevcut	
IVS		Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar		Yüz Algılama, Isı Haritası	
Video			
Sıkıştırma		H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi		3'lü akış	
Çözünürlük		1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P/1.3M/720P((1~50/60fps)	
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)	
	Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 / (1 ~ 25 / 30fps)	
Bit Hızı Kontrolü		CBR / VBR	
Bit Oranı		H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps	
Gündüz / Gece		Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi		BLC / HLC / WDR (140dB)	
Beyaz Dengesi		Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü		Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma		Ultra DNR (2D / 3D)	
Hareket Algılama		Mevcut	
ROI		Mevcut	
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)		Mevcut	
Optik Defog		Mevcut	
Dijital Zoom		16x	
Flip		180°	

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Kenar Depolama Alanı	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240 (mm) x 382 (mm)

SD6AE240V-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Net Ağırlık	6.75kg
-------------	--------

