

TAM01GT01GT-75

75W PoE Midspan



Genel Özellikler

- Hi-PoE 75W yüksek güç tüketimi hızlı dome için PoE'yi destekler.
- Gösterge durumu: güç (normal güç açık), PoE (normal güç kaynağı)
- PoE Genişletici (PFT1300) ile işbirliği yapın, seviye 2 PoE Genişleticiyi kademeli hale getirebilir, 3'e bağlanın IPC, maksimum iletim mesafesi 300m
- Geniş çalışma sıcaklığı: -30°C~ 65°C
- DoE Seviye VI'yı destekler.
- Aydınlatma Koruması: Seviye 4

TAM01GT01GT-75

75W PoE Midspan

Teknik Özellikler

Model	Dahua TAM01GT01GT-75 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	1*10/100/1000 Baz-T 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı)
PoE Güç Kaynağı	PoE/PoE+/Hi-PoE
PoE PIN Ataması	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Gösterge	Güç göstergesi, PoE durum göstergesi
Exchange Modu	Saklama ve iletme
Uygulama Nemi	% 10 ~% 90
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 65 ° C
Net Ağırlık	250g
Boyutlar	210mm×75mm×38,5mm