



TC-C35PN Spec:I3/E/H/4mm

5 Megapiksel Ex-Proof Starlight Bullet IP Kamera



Genel Özellikler

- 5MP,2880×1620@30fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- Akıllı gözetimi, yüz yakalamayı destekler
İnsan/araç sınıflandırmasını destekler
- Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- IR : 30m, DC12V,PoE-IEEE 802.3af
- Video Analiz desteği
- IP68



TC-C35PN Spec:I3/E/H/4mm

5 Megapiksel Ex-Proof Starlight Bullet IP Kamera

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter	1s~1/100000s
Akıllı IR	Mevcut
Gündüz & Gece	Oto Çift IR Cut Filtre
Wide Dynamic Range	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~360°(P); -45~45°(T)
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Focus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram	F1.6, Sabit
FOV	91°(H); 46.4°(V); 107°(D)
DORI	Algılama:80m Gözlemleme:31,5m Tanıma:16m Tanımlama:8m
Aydınlatma	
IR LED	2
IR Mesafesi	30m
Dalga Boyu	850nm
Sıkıştırma Standartları	



TC-C35PN Spec:I3/E/H/4mm

5 Megapiksel Ex-Proof Starlight Bullet IP Kamera

Video Compression	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Oranı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Oranı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	5MP,2880×1620@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296)50fps(1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296)60fps(1920×1080, 1280×720)
Alt akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Filament Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/Koridor Modu /AGC
ROI	8 Sabit Alan
OSD	5 bölgede, 2 satırda, maksimum 127 karakter veya bölge başına 42 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Resim Yerleşimi	1*200×200 boyutunda BMP 24 renk bit resim kaplaması
Maskleme	Mevcut, 4 Alan
Defog	Mevcut
Özellik	
Genel Alarm	Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi
İstisnalar Alarmı	Voltaj Alarmı; Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması; FTP Sunucusu İstisna
Bağlantı Yöntemi	E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıktı
Video Analiz	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tripwire; Çift Tripwire; Çevre; Nesne Terk Etme; Nesne Kayboldu; Isı Haritası; Aylaklık; Koşma; Park Etme; İnsan Sayma; Kalabalık; Emniyet Kaskı Algılama; Görev Başında Algılama; Video Anormal; Ses Anormal
Davranış Kuralları Analizi 1 Sahnede	8



TC-C35PN Spec:I3/E/H/4mm

5 Megapiksel Ex-Proof Starlight Bullet IP Kamera

Yüz Modu	Yüz Yakalama
Alarm Tetikleme	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu Hatası, Voltaj Anormal
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılayın; Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü yakalayın
Network	
ANR	Mevcut,
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Client	Easy7 VMS
Web Versiyon	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses	1; 1
Alarm	1-ch,TTL input,3mA,3.3VDC; 1-ch,TTL output,30mA,12VDC
Reset Buton	Mevcut
Dahili Depolama	microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kadar
RTC	Mevcut
Genel	
Firmware Versiyon	-
Web Client Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/ Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma koşulları	-35°C~65°C(-31°F~149°F)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 7W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 8W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP68
Nem	≤95%RH



TC-C35PN Spec:I3/E/H/4mm

5 Megapiksel Ex-Proof Starlight Bullet IP Kamera

Boyutlar	148(L)114(W)115(H)mm
Ağırlık	2.6kg

