

TC-P3S010 Spec:H/0820/AT/90

8 Port Yönetilmeyen POE Switch (8E + 2E)



Genel Özellikler

- 8*10/100Mbps PoE Ports + 2*100/1000Mbps RJ45 Uplink Ports
- IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x standartlarına uyum sağlayın
- Ethernet portu 10/100/1000M hızı otomatik uyarlamalı
- POE Önceliğini (QOS) destekler:
1>2>3>4>5>6>7>8 (Öndeki portun önceliği daha yüksektir)
- Depola ve ilet anahtarlama mekanizmasını benimser.
- Destek Portu Otomatik Çevirme (Otomatik MDI/MDIX)
- Destek portu yıldırım dalgalanması: ortak mod 4KV (seviye C); Elektrostatik ESD: hava 8KV, temas 6KV (seviye C)

TC-P3S010 Spec:H/0820/AT/90

8 Port Yönetilmeyen POE Switch (8E + 2E)

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-P3S010 Spec:H/0820/AT/90 Teknik Özellikleri
Arayüz	
Güç	AC INPUT (100-240V)
Ethernet	8*10/100Mbps PoE Ports ,2*10/100/1000Mbps RJ45 Uplink Ports
Performans	
Bant genişliği	5.6 Gbps
Verim	4.166Mpps
Paket Arabelleği	448Kbit
MAC Address	2K
Aktarım Modu	Sakla ve ilet
Standart	
Network Protocol	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W) POE port output voltage: DC 52V POE power supply core: 1/2+; 3/6

TC-P3S010 Spec:H/0820/AT/90**8 Port Yönetilmeyen POE Switch (8E + 2E)**

Endüstriyel Standart	EMS: EN61000-4-2 (ESD) □ EN61000-4-5 (Surge)
Network Medium	10Base-T: Cat3 □4 □5 or above UTP/STP (≤100m) 100Base-TX: Cat5 or above UTP/STP (≤100m) 1000Base-TX: Cat5 or above □UTP/STP (≤100m)
İşlev	
LED Göstergeler	PWR (Power Supply), SW (DIP), 1-10 Green (Link & Data), POE Max (Power)
PWR	On: Powered on Off: Powered off
POE LED Buton	Çift renkli ışık seçimi: varsayılan yeşil (veri bağlantısı), sarı ışık (POE)
DIP Switch	
VLAN	VLAN: (Port İzolasyon Modu). Bu modda, anahtarın PoE portları (1-8) birbirleriyle iletişim kuramaz ve yalnızca Uplink portu (9 □10) ile iletişim kurabilir. Port AI modu (PoE Watchdog) açıktır.
Varsayılan	Varsayılan: (Normal Mod). Tüm Portlar birbirleriyle iletişim kurabilir, iletim hızı 10/100Mbps adaptiftir; Port AI modu devre dışıdır.
Uzatma	Genişlet: (Bağlantı Uzatma Modu). 1-8 port 10M, bağlantı 220M'yi zorlar. Port AI modu (PoE Watchdog) açıktır.
Çevre	
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: -10~50°C Depolama Sıcaklığı: -40~70°C Çalışma Nem Oranı: %10~%90, yoğuşmasız Depolama Sıcaklığı: %5~%95, yoğuşmasız
Fiziksel Özellikler	

TC-P3S010 Spec:H/0820/AT/90**8 Port Yönetilmeyen POE Switch (8E + 2E)**

Boyut	Ürün Boyutu: 200*118*44,5 mm Paket Boyutu: 245*190*60 mm Ağırlık: 0,69 kg Genel Ağırlık: 0,98 kg
Paketleme Bilgileri	Karton Ölçüsü: 520*320*400mm Paketleme Miktarı: 20 adet Paketleme Ağırlığı: 20.6KG
Güç Gerilimi	Giriş Voltajı: AC 100-240 V Güç kaynağı: 52V / 1,92A
Güç	Ürün gücü: maksimum 10W POE gücü: maksimum 90W

