

TC-P3S019 Spec:H/1621/AT/180

16 Port Yönetilmeyen POE Switch (16E + 2G +1 SFP)

Genel Özellikler

- 16*10/100M POE portu + 2* 1000M Ethernet Uplink portu + 1*1000M SFP Portu;
- IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarına uygundur;
- Ethernet portu 10/100M hızı otomatik uyarlamalı; n PoE portu Genişletme modunda ve 1-16 portları 10M'nin AI modunu otomatik olarak açmasını zorlar;
- Akış kontrol yöntemi: Tam dubleks için IEEE 802.3x standardı, yarım dubleks için ise geri basınç standardı kullanılır;
- VLAN, Varsayılan ve Genişletme modlarını destekleyen üç vitesli tek tuşlu akıllı Dip anahtarıyla donatılmıştır;



TC-P3S019 Spec:H/1621/AT/180

16 Port Yönetilmeyen POE Switch (16E + 2G +1 SFP)

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-P3S019 Spec:H/1621/AT/180 Teknik Özellikleri
Arayüz	
Güç	AC INPUT (100-240V)
Ethernet	16 Port 10/100M PoE ,2 Port 1000M Ethernet Uplink,1 Port 1000M SFP
Performans	
Bant genişliği	9.2Gbps
Verim	6.84Mpps
Paket Arabelleği	3Mbit
MAC Address	2K
Aktarım Modu	Sakla ve ilet
Standart	
Network Protocol	IEEE802.3(Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow control) IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet fiber optic standard)
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W) POE port output voltage: DC 52V POE power supply core: 1/2+; 3/6-

TC-P3S019 Spec:H/1621/AT/180**16 Port Yönetilmeyen POE Switch (16E + 2G +1 SFP)**

Endüstriyel Standart	EMS: EN61000-4-2 (ESD) □ IEN61000-4-5 (Surge)
Optik Ortam	Çok modlu fiber: 50/125 □ 62.5/125 □ 100/140um Tek modlu fiber: 8/125 □ 8.7/125 □ 9/125 □ 10/125um
Network Medium	10BASE-T: Cat 3 □ 4 □ 5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) 1000Base-TX: Cat5 or more UTP/STP (≤100 meter)
İşlev	
LED Göstergeler	PWR (Güç göstergesi), Mod (Kadran göstergesi), 1-19Yeşil (Bağlantı ve Veri), POE Maks (Güç göstergesi)
PWR	On: Powered on Off: Powered off
POE LED Buton	Çift renkli ışık seçimi: varsayılan yeşil (veri bağlantısı), sarı ışık (POE)
Çevre	
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: -10~50°C Depolama Sıcaklığı: -40~70°C Çalışma Nem Oranı: %10~%90, yoğuşmasız Depolama Sıcaklığı: %5~%95, yoğuşmasız
Fiziksel Özellikler	
Boyut	Ürün Boyutu: 320*207*45mm Paket Boyutu: 370*290*85mm Ağırlık: 1,61KG Ağırlık: 2,14KG
Paketleme Bilgileri	Karton Ölçüsü: 445*310*390mm Paketleme Miktarı: 5 set Paketleme Ağırlığı: 11.7KG

TC-P3S019 Spec:H/1621/AT/180

16 Port Yönetilmeyen POE Switch (16E + 2G +1 SFP)

Güç Gerilimi	Giriş Voltajı: AC 100-240 V 50-60Hz Güç kaynağı: 52V / 3.84A
Güç	POE olmayan kart gücü: maksimum 6W POE gücü: maksimum 180W

