Model	Dahua VTH5341G-W Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Android 8.1
Network Protokolü	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
Temel	
Ekran Tipi	Kapasitif Ekran
Ekran	10 inç TFT LCD
Çözünürlük	1024 × 600
Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	PCM
Ses Girişi	1 çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili 1,5 W hoparlör
Ses Modu	İki yönlü sesli arama
Ses Geliştirme	Yankı bastırma / DNR
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Fonksiyonlar	
Bilgi Bülteni	Yönetim merkezi tarafından yayınlanan yazılı duyurular görüntülenebilir.
İletişim Modu	Tam dijital
Asansör Kontrolü	Asansörü iç mekan monitöründen kontrol edebilirsiniz.
Video veya Kısa Mesaj Bırakma	Mevcut (SD kart gereklidir)
DND Modu	Rahatsız etmeyin modu süresi ayarlanabilir.
Uzatma Numarası	Villa: 4 Daire: 9
Wi-Fi	Mevcut
Kablosuz Standart	IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2,4 GHz
Kablosuz Güvenlik Şifreleme	64 / 128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Depolama	Mikro SD depolama, maksimum alan 256GB
Port	
RS-485	1

Alarm Girişi	8
Alarm Çıkışı	1
Güç Çıkışı	1 12V / 100mA
Kapı Zili	Mevcut, alarm girişi port kullanma
Network Port	1 10M / 100M Ethernet
Alarm	
SOS	Mevcut
Performans	
Kamera Kasa Materyali	PC+ABS
Genel	
Renk	Siyah
Güç Kaynağı	12V DC 1A Standart POE
Kurulum	Yüzey montajı
Sertifikalar	CE FCC
Aksesuar	Yüzeye montaj braketi, alarm şerit kablosu, RS-485 kablosu ve güç kaynağı pimleri sağlanır.
Ürün Boyutları	260 mm × 170 mm × 15 mm (bağlantı noktaları sayılmaz) 260 mm × 170 mm × 25,4 mm (dışbükey) (bağlantı noktaları sayılır)
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	3.000 metreden az (9842,52 ft)
Güç Tüketimi	≤1,5W (bekleme), ≤7W (çalışıyor)
Net Ağırlık	770 g