Model	Dahua VTO6221E-P Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
Video	
Video Sıkıştırma	H.264
Görüntü Sensörü	1 / 2,9 ”2 MP CMOS
Otomatik Kazanç Kontrolü	Beyaz ışık
Lens	2mm
Görüş Açısı	H:138°,V:78°, D:158°
Gündüz / Gece	Renkli Görüntü
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok Yönlü Mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Çift Yönlü Konuşma	Mevcut
Görüntüleme	
Ekran	2.3” OLED
Operasyon Modu	
Klavye	Braille ile Mekanik Düğme
Okuyucu	Mifare Kartı (13.56MHz)
Arayüz	
Alarm Giriş / Çıkış	1/1
Kapı Kontrolü	1 Röle Çıkışı 1 RS485 1 Geribildirim 1 Çıkış Düğmesi
Wiegand In	1
Network	
Ethernet	10M / 100Mbps
Network Protokolü	TCP / IP
Genel	
Koruma Sertifikası	IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.)

Tamper Switch	1
Kurulum	Yüzey ve Gömme
Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey montajı ve Gömme montaj
Malzeme	Alüminyum
Güç	DC 12V, 2A, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Çalışma ≤6W
Çalışma Sıcaklığı	40 ° C ~ + 60 ° C
Bağıl Nem	% 20 ~% 95 bağıl nem
Boyutlar	200 mm × 98 mm × 32 mm
Net Ağırlık	1,5 Kg

