Model	Dahua VTO6521F Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Düğme Tipi	Mekanik
Network Protokolü	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4GB
RAM	1GB
Temel Özellikler	
Ekran	4.3 inç IPS ekranı
Çözünürlük	800 × 480
Kamera	1 / 2,7 “2 MP CMOS yüksek tanımlı, düşük aydınlatma, beyaz aydınlatıcı ve IR aydınlatıcı
Görüş Açısı	Yatay: 113,79 °; dikey: 61,5 °;çapraz: 134,45 °
Odak Uzaklığı	2,8 mm
Diyafram Açıklığı	F2.0
WDR	120 dB
Parazit Azaltma	3D parazit azaltma
Video Sıkıştırma	H.264
Video Çözünürlüğü	Ana Akış: 720p, alt akış: 1080P
Frame Hızı	Ana Akış (720P @ 25fps), alt akış (1080P @ 25fps) Ana Akış (720P @ 30fps), alt akış (1080P @ 30fps)
Video Bit Hızı	256 Kb / sn – 2048 Kb / sn
Işık Telafisi	Otomatik beyaz ışık
Ses Sıkıştırma	G.711u
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Tam çift yönlü iletişim
Ses Geliştirme	Yankı bastırma ve iptal / dijital parazit azaltma
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Fonksiyonlar	
İletişim Modu	Tam dijital
Kilit Açma Modu	Kart / uzaktan kumanda / şifre kilidi açma
Kart Tipi	IC kartı

Hareket Algılama	Video hareket algılama
Otomatik Anlık Görüntü	Mevcut
Video veya Kısa Mesaj Bırakma	Mevcut
Web Yapılandırması	Mevcut
Performans	
Kart Okuma Mesafesi	1cm – 5cm
Lokal Kart Düzenleme	Mevcut
Gövde Materyali	Alüminyum alaşım
Kapasite	
Kart	10, 000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 giriş port, 1 çıkış port
Elektrikli Kilit	1
Alarm Girişi	2
Alarm Çıkışı	2
Güç Çıkışı	1 12V / 100mA
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, normalde varsayılan olarak açık
Network	1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self-adaptive
Alarm	
Tamper	Mevcut
Genel	
Parola Kilit Açma Modu	Kullanıcı şifresi / genel şifre / zorlama şifresi
Renk	Gümüş
Güç Kaynağı Modu	DC 12V2A
Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey montajı ve Gömme montaj
Sertifikalar	CE / FCC
Aksesuarlar	Opsiyonel

Ürün Boyutları	389 mm × 145 mm × 41,9 mm
Koruma Sertifikası	IP65 (silikon dolgu gereklidir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	86kPa – 106kPa
Güç Tüketimi	≤5W (bekleme), ≤18W (çalışıyor)
Net Ağırlık	1,4 kg

