Model	Dahua VTO6531H Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Düğme Tipi	Dokunmatik düğme
Network Protokolü	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4GB
RAM	1GB
Temel Özellikler	
Ekran	4.3 inç IPS ekranı
Çözünürlük	800 × 480
Kamera	1 / 2,7 “2 MP CMOS yüksek tanımlı, düşük aydınlatma, beyaz aydınlatıcı ve IR aydınlatıcı
Görüş Açısı	Yatay: 87,42 °; dikey: 46,48 °;çapraz: 104.13 °
Odak Uzaklığı	4.0 mm
Diyafram Açıklığı	F1.6
WDR	120 dB
Parazit Azaltma	3D parazit azaltma
Video Sıkıştırma	H.264
Video Çözünürlüğü	Ana Akış: 720p, alt akış: 1080P
Frame Hızı	Ana Akış (720P @ 25fps), alt akış (1080P @ 25fps) Ana Akış (720P @ 30fps), alt akış (1080P @ 30fps)
Video Bit Hızı	256 Kb / sn – 2048 Kb / sn
Işık Telafisi	Otomatik beyaz ışık Otomatik IR ışığı
Gündüz Gece	ICR otomatik geçiş
Ses Sıkıştırma	G.711u
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Tam çift yönlü iletişim
Ses Geliştirme	Yankı bastırma ve iptal / dijital parazit azaltma
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Fonksiyonlar	
İletişim Modu	Tam dijital
Kilit Açma Modu	Kart / Uzaktan / Şifre / Yüz kilidini açma

Kart Tipi	IC kartı
Hareket Algılama	Video hareket algılama
Otomatik Anlık Görüntü	Mevcut
Video veya Kısa Mesaj Bırakma	Mevcut
Web Yapılandırması	Mevcut
Performans	
Kart Okuma Mesafesi	1cm – 5cm
Lokal Kart Düzenleme	Mevcut
Yüz Tanıma Yükseklik Aralığı	1,1m – 2,4m önerilir.
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3 m – 2 cm
Yüz Tanıma Yapılandırması	Tanıma eşiği Yüz profili açısı
Yüz Doğrulama	% 99,5
Yüz Tanıma Süresi	0.2 sn
Gövde Materyali	PC + ABS
Kapasite	
Kart	10, 000
Yüz Resmi	10.000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 giriş port, 1 çıkış port
Elektrikli Kilit	1
Alarm Girişi	2 (Dijital miktar)
Alarm Çıkışı	2 (Dijital miktar)
Güç Çıkışı	1 12V / 100mA
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, normalde varsayılan olarak açık
Network	1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self-adaptive
Alarm	
Tamper	Mevcut

Genel	
Parola Kilit Açma Modu	Kullanıcı şifresi / genel şifre / zorlama şifresi
Renk	Gümüş
Güç Kaynağı Modu	DC 12V2A
Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey montajı ve Gömme montaj
Sertifikalar	CE / FCC
Aksesuarlar	Opsiyonel
Ürün Boyutları	388,5 mm × 145,5 mm × 43,5 mm
Koruma Sertifikası	IP65 (silikon dolgu gereklidir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F)
Çalışma Nemi	% 10RH -% 90RH (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	86kPa – 106kPa
Güç Tüketimi	≤5W (bekleme), ≤18W (çalışıyor)
Net Ağırlık	1,0 kg

