

## XVR5116HS-X

16 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler
- Maksimum 12/24 kanal IP kamera girişi, her kanal 6MP'ye kadar; Max 48 / 96Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



## XVR5116HS-X

### 16 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

#### Teknik Özellikler

| <b>Dahua XVR5116HS-X Teknik Özellikleri</b> |   |
|---|---|
| <b>Sistem</b>                               |   |
| Ana İşlemci                                 | Gömülü İşlemci  |
| İşletim Sistemi                             | Gömülü LINUX  |
| <b>Video ve Ses</b>                         |   |
| Analog Kamera Girişi                        | 16 Kanal, BNC   |
| HDCVI Kamera                                | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps  |
| AHD Kamera                                  | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps   |
| TVI Kamera                                  | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps  |
| CVBS Kamera                                 | PAL / NTSC  |
| IP Kamera Girişi                            | 16 + 8, her kanal 6 MP'ye kadar   |
| Ses Girişi / Çıkışı                         | 1/1, RCA  |
| İki Yönlü Konuşma                           | Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA  |
| <b>Kayıt</b>                                |   |
| Video Sıkıştırma                            | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264   |
| Çözünürlük                                  | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF   |
| Kayıt Oranı                                 | Ana akış: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)<br>Alt akış: D1 / CIF (1 ~ 15 fps) |
| Video Bit Hızı                              | Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps  |
| Kayıt Modu                                  | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma  |
| Kayıt Aralığı                               | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn   |
| Ses Sıkıştırma                              | AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM   |
| Ses Örnek Oranı                             | Kanal başına 8KHz, 16 bit   |
| Ses Bit Hızı                                | Kanal Başına 64 Kbps  |
| <b>Ekran</b>                                |   |
| Arayüz                                      | 1 HDMI, 1 VGA   |

## XVR5116HS-X

### 16 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Çözünürlük                     | HDMI:<br>8CH: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720<br>16CH: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024,<br>1280 × 720<br>VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720                          |
| Bölünmüş Ekran                 | IP uzatma modu etkin olmadığında :<br>8:30: 1/4/8/9<br>16:30: 1/4/8/9/16<br>IP uzantısı modu etkinleştirildiğinde :<br>8:30: 1/4/8/9/16<br>16:30: 1/4/8/9/16/25                                     |
| OSD                            | Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt  |
| <b>Network</b>                 |   |
| Arayüz                         | 1 RJ-45 Port (1000M)  |
| Network Fonksiyonu             | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi        | 128 kullanıcı   |
| Akıllı Telefon Desteği         | iPhone, iPad, Android   |
| ONVIF                          | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu   |
| <b>Video Algılama ve Alarm</b> |   |
| Tetikleyen Olaylar             | Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları   |
| Video Algılama                 | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis   |
| Alarm Girişi                   | -   |
| Alarm Çıkışı                   | -   |
| <b>Playback ve Yedekleme</b>   |   |
| Playback                       | 1/4/9/16  |
| Arama Modu                     | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru)  |
| Playback Fonksiyonu            | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom              |
| Yedekleme Modu                 | USB Aygıtı / Network  |
| <b>Depolama</b>                |   |
| Dahili HDD                     | 1 SATA Port, 10 TB'a kadar kapasite   |
| eSATA                          | -   |

## XVR5116HS-X

### 16 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

| <b>Yardımcı Arayüz</b>                |   |
|---------------------------------------|---|
| USB                                   | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0  |
| RS232                                 | -   |
| RS485                                 | PTZ Kontrolü için 1 Port  |
| <b>Güç</b>                            |   |
| Güç Kaynağı                           | DC12V/2A  |
| Güç Tüketimi<br>(HDD Olmadan)         | <15W  |
| <b>Kasa</b>                           |   |
| Boyutlar                              | Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm  |
| PFH101'li Cihaz<br>Raf Montaj Tepsisi | 483mmx281mmx56mm  |
| Net Ağırlık<br>(HDD Olmadan)          | 1,1 kg  |
| Kurulum                               | Masaüstü kurulumu   |
| <b>Çevre Koşulları</b>                |   |
| Çalışma Koşulları                     | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH   |
| Dayanıklılık Koşulları                | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH   |
| <b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>     |   |
| Diğer Markalarla Uyumluluk            | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
| <b>Sertifikalar</b>                   |   |
| Sertifikalar                          | FCC: Bölüm 15 Subpart B<br>CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1<br>CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024<br>UL: UL 60950-1         |

# XVR5116HS-X

## 16 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

